

BÚVÁR ZAGYSZIVATTYÚK

- Q_{max} 1200 m³/h
- H_{max} 90 m

Előnyök

- 20 méter mélyre meríthető
- hosszú élettartam
- nagy szűrőfelület
- magas krómtartalmú járókerekek
- nagy kopásállóság
- vegyszerállóság
- függőlegesen, vízszintesen és fejjel lefelé is beépíthető
- félig bemerítve, „szörcsögve” is járhat
- beépített motorvédelem, „plug-in”
- automatikus újraindulás
- könnyű szervizelhetőség

(azonos tengelytömítés a P601-P 801, P1001-P3001 és PX 12-PX 22 típusoknál)

- környezetbarát
- karcsúsított forma (PC 1001, PC 1301 típusok)

Kiegészítők

- SoftDrive™ lágyindító
- beépített úszókapcsoló
- Storz csatlakozó
- szintkapcsoló indítódobozzal
- elektronikus motorellenőrző
- tömlő, toldócső, bilincs
- ZincPro™
cink anód védelem sós víz esetén

Safe- Biztonságos

User friendly- Felhasználóbarát

Powerful- Erős

Economic- Gazdaságos

Reliable- Megbízható



PROFILAXIS

Profilaxis Kft. 2049 Diósd, Vadrózsa u. 13. Tel.: 06 23 545-293, 06 23 545-393

GPS koordináták: É47.41839°; K18.94271° • pumpex@profilaxis.hu



2. opció:

Hálózati WIP csatlakozó (plug)
Üzem mód kiválasztó nyomógombok.
LED világítás jelzi az üzemelést.
LED riasztás túlmelegedés, túláram,
hibás tápellátás és nem megfelelő
szivattyú állapot esetén.



A két eszköz a tápkábelen keresztül kommunikál egymással.

Külső csatlakozás a szervizeléshez és a szintérzékelőhöz.

Kettős tömítésű nem kicsúszó kábelbevezetések.

Beépített motorindító: beépített DOL-indító kettős mágneskapcsolóval. VFC (frekvencia inverteres) lágyindító 7 kW felett tartozék.

Dupla ház a hatékony hűtés érdekében szárazon futás vagy szörcsögő üzem esetén.

Kitűnő hatásfokú motor, IEC2, H szigetelési osztály, 185° C, szigetelt tekercselés.

Gumiborítású rozsdamentes acél felső osztókerék.

Extrém kopásállóságú, nagy króm tartalmú ötvözött acél járókerék és kopógyűrű, gumiborítású osztókerék.

Állandó hatásfok:

- állítható kopógyűrű és osztókerék.

1. opció:

Szivattyúba épített WIP vezérlő, mely tárolja a szivattyú adatait. Túlterhelés elleni védelem magas áramfelvétel és magas hőmérséklet esetén. Fejlett automatikus újraindító szekvencia beállt járókerék esetén. Szörcsögéskor leállítja a szivattyút a szintjelző segítségével.



DC mágneskapcsoló automatikusan biztosítja a megfelelő forgásirányt.

NTC érzékelők tekercsenként az állandó hőmérséklet-ellenőrzéshez.

Egyszerű olajellenőrzés: - külső dugó a motorházon.

Olaj túltöltés elleni védelem az olajházban.

Egyszerű karbantartás: - azonos elemekből felépített modellek - azonos alkatrészek több típushoz.

S kizárólag a SUPER Drainer sorozat modelljeinél

PROFILAXIS

Profilaxis Kft. 2049 Diósd, Vadrózsa u. 13. Tel.: 06 23 545-293, 06 23 545-393

GPS koordináták: É47.41839°; K18.94271° • pumpex@profilaxis.hu

