

## PNEUMATIKUS ELZÁRÓ SZELEPEK FOLYADÉKOK, POROK, ZAGYOK, ISZAPOK ELZÁRÁSÁRA

- üzemi nyomás max: 4 bar
- zárási nyomás max: +2 bar

### **Előnyök**

- teljes keresztmetszetben nyit – nincs lerakódás, dugulásveszély; nincs nyomáscsökkenés
- kémiai ellenállóság – alkalmas korrozív környezetben történő felhasználásra
- kis tömeg – csökkenti a telepítési költségeket, nem igényel plusz alátámasztást
- egyszerű telepítés – menetes, vagy karimás csatlakozás
- tökéletes zárás – gázok, folyadékok, vagy porok esetén is
- vezérelhetőség – mágnes szelep beiktatásával egyszerűen vezérelhető, automatizálható
- védelem – nincs a hirtelen zárából adódó nyomáslengés (kosütés)

### **Méretek**

- DN20-DN300

### **Membrán anyaga**

- természetes gumi, neoprén, nem toxikus gumi

### **Ház anyaga**

- DN20-40 PVC, DN20-80 öntöttvas, DN100-300 alumínium

### **Hőmérséklet**

- -5°C-80°C



**PROFILAXIS**

Profilaxis Kft. 2049 Diósd, Vadrózsa u. 13. Tel.: 06 23 545-293, 06 23 545-393  
GPS koordináták: É47.41839°; K18.94271° • miltonroy@profilaxis.hu

