

KIRLOSKAR SZIVATTYÚK

Kirloskar

Enriching Lives

DB

egyfokozatú centrifugálszivattyú

Víz, oldatok (só, olaj stb.) keringtetése az ipari technológiákban

- hűtőrendszerek
- erőművek
- bányák
- öntözés
- tűzvíz rendszerek

$Q_{\max}$ 550 m³/h

$H_{\max}$ 100 m

Hőmérséklet: -10C° - 100C°

Nyomócsonk méret: 150 mm-ig



DB sorozat

nagyteljesítményű egyfokozatú centrifugálszivattyú

Víz, oldatok (só, olaj stb.) keringtetése az ipari technológiákban

- hűtőrendszerek
- ivóvízellátás
- injektáló rendszerek
- öntözés
- állattartó telepek vízellátása

$Q_{\max}$ 2100 m³/h

$H_{\max}$ 42 m

Hőmérséklet: -10C° - 90C°

Nyomócsonk méret: 150-300 mm-ig



MF/MF-E/MF-V

kevert átömlésű, dugulásmentes

Esővíz, folyóvíz, záporvíz átemelése

- ülepítő medencék
- öntözés, locsolás
- üzemek légkondicionálása
- hideg és forróvíz keringtetése
- erőművek
- textil üzemek
- szennyvíztelepek
- árvízvédelem

$Q_{\max}$ 7000 m³/h

$H_{\max}$ 30 m

Hőmérséklet: 5C° - 140C°

Nyomócsonk méret: 650 mm-ig



KPD/KPD-QF technológiai (process) sorozat

Vegyszerek, oldatok, szénhidrogén cseppfolyósított gázok, hőközlő folyadékok, viszkózus anyagok, kondenzátumok szállítása az ipari technológiákban

- petrolkémia
- erőművek
- papíripar
- olajfinomítók

$Q_{\max}$ 900 m³/h

$H_{\max}$ 225 m

Üzemi nyomás max: 16-30 bar

Hőmérséklet: -50C° - 350C°

Nyomócsonk méret: 200 mm-ig



PROFILAXIS

Profilaxis Kft. 2049 Diósd, Vadrózsa u. 13. Tel.: 06 23 545-293, 06 23 545-393

GPS koordináták: É47.41839°; K18.94271° • kirloskar@profilaxis.hu

www.profilaxis.hu



SHM/SHS/SHV

szilárd anyagot tartalmazó

Szemcsét, szilárd, rostos, ill. szálal anyagot tartalmazó folyadékok, szuszpenziók, viszkózus, sűrű elegyek szállítására.

- élelmiszeripari,
- feldolgozóipari melléktermékek
- szemcsés, homokos zagyok

$Q_{\max}$ 800 m³/h

$H_{\max}$ 90 m

Nyomócső méret: 200 mm-ig

Szemcseméret max: 105 mm



RKB

többszorosított

- sprinkler és tűzoltó rendszerek
- magas épületek vízellátása egy szivattyú két különböző nyomású kimenettel
- vízkőmentesítés
- kazántáp keringetés
- vízkitermelés bányából

$Q_{\max}$ 850 m³/h

$H_{\max}$ 850 m

Hőmérséklet: -90°C - 140°C

Nyomócső méret: 250 mm-ig



UP/UPL/UPH

vízszintes tengelyű osztóház

Kissé szennyezett víz szállítása az ipari technológiákban, továbbá:

- vízművek
- sprinkler rendszerek
- olajfinomítók
- textilipari,
- papíripari víz
- szennyvíz,
- trágyalé szállítása

$Q_{\max}$ 24000 m³/h

$H_{\max}$ 180 m

Hőmérséklet: -10°C - 90°C

Nyomócső méret: 1220 mm-ig



i-HT

vízszintes tengelyű osztóház

Tiszta víz, kissé szennyezett víz szállítása


- hűtőrendszerek
- erőművek
- sótalánítás
- öntözés
- tűzivíz rendszerek
- HVAC alkalmazások

$Q_{\max}$ 1300 m³/h

$H_{\max}$ 250 m

Hőmérséklet: -10°C - 100°C

Nyomócső méret: 300 mm-ig



BH

függőleges tengelyű

- öntözőrendszerek
- vízművek
- víz keringetése erőművekben, atomerőművekben
- acélművek
- olajfinomítók
- árvízmentesítés
- lepárlás

$Q_{\max}$ 55000 m³/h

$H_{\max}$ 240 m

Nyomócső méret: 2200 mm-ig



PROFILAXIS

Profilaxis Kft. 2049 Diósd, Vadrózsa u. 13. Tel.: 06 23 545-293, 06 23 545-393

GPS koordináták: É47.41839°; K18.94271° • kirloskar@profilaxis.hu

www.profilaxis.hu

